

Pequi Almond

Ficha Técnica

Piso estruturado pronto de madeira natural Pequi.

ESPECIFICAÇÕES

ESPESSURA	16 mm	11,3 mm	12 mm
LARGURA	190,5 mm	131 mm	131 mm
CAPA DE MADEIRA NOBRE	3 mm	2 mm	3 mm
COMPRIMENTO (MM)	305 a 2200	305 a 2200	305 a 2200
BRILHO	FOSCO	FOSCO	SEMI BRILHO
CONTEÚDO POR CAIXA	2,515m ²	3,458m ²	2,882m ²



ESCALA JANKA	1570
RETARDANTE FOGO	SIM - 0,45watts/cm ² (ASTM E648)
TESTE FORMALDEÍDO	APROVADO - Menos de 0.01ppm (ASTM D 6007 -2)
TESTE VOC	APROVADO - ≤ 0.5 mg/m ³ (CA Specification 01350)
TESTE DE DESGASTE	APROVADO - Mínimo 400 Cycles (ASTM D4660-01)
TESTE DE COLAGEM	APROVADO - ASTM D 3359 - 02
PROTEÇÃO ANTI INSETOS	SIM
ENCAIXE	MACHO/FÊMEA
INSTALAÇÃO	COLADO ou FLUTUANTE
SISTEMA DE AQUECIMENTO	ACEITA



COMERCIAL

triangulo.com.br

Curitiba (41) 2106-5198
Whatsapp (41) 9 9911-3302

 [triangulopisos](https://www.instagram.com/triangulopisos)
 [triangulopisosdemadeira](https://www.facebook.com/triangulopisosdemadeira)



CERTIFICAÇÕES



TRIÂNGULO
Pisos de Madeira

IMAGEM ILUSTRATIVA

Pequi Dakar

Ficha Técnica

Piso estruturado pronto de madeira natural Pequi.

ESPECIFICAÇÕES

ESPESSURA	16 mm	11,3 mm
LARGURA	190,5 mm	131 mm
CAPA DE MADEIRA NOBRE	3 mm	2 mm
COMPRIMENTO (MM)	305 a 2200	305 a 2200
BRILHO	FOSCO	FOSCO
CONTEÚDO POR CAIXA	2,515m ²	3,458m ²



ESCALA JANKA	1570
RETARDANTE FOGO	SIM - 0,45watts/cm ² (ASTM E648)
TESTE FORMALDEÍDO	APROVADO - Menos de 0.01ppm (ASTM D 6007 -2)
TESTE VOC	APROVADO - ≤ 0.5 mg/m ³ (CA Specification 01350)
TESTE DE DESGASTE	APROVADO - Mínimo 400 Cycles (ASTM D4660-01)
TESTE DE COLAGEM	APROVADO - ASTM D 3359 - 02
PROTEÇÃO ANTI INSETOS	SIM
ENCAIXE	MACHO/FÊMEA
INSTALAÇÃO	COLADO ou FLUTUANTE
SISTEMA DE AQUECIMENTO	ACEITA



COMERCIAL

triangulo.com.br

Curitiba (41) 2106-5198
Whatsapp (41) 9 9911-3302

 [triangulopisos](https://www.instagram.com/triangulopisos)
 [triangulopisosdemadeira](https://www.facebook.com/triangulopisosdemadeira)



CERTIFICAÇÕES

Pequi Malaga

Ficha Técnica

Piso estruturado pronto de madeira natural Pequi.

ESPECIFICAÇÕES

ESPESSURA	16 mm	11,3 mm
LARGURA	190,5 mm	131 mm
CAPA DE MADEIRA NOBRE	3 mm	2 mm
COMPRIMENTO (MM)	305 a 2200	305 a 2200
BRILHO	FOSCO	FOSCO
CONTEÚDO POR CAIXA	2,515m ²	3,458m ²



ESCALA JANKA	1570
RETARDANTE FOGO	SIM - 0,45watts/cm ² (ASTM E648)
TESTE FORMALDEÍDO	APROVADO - Menos de 0.01ppm (ASTM D 6007 -2)
TESTE VOC	APROVADO - ≤ 0.5 mg/m ³ (CA Specification 01350)
TESTE DE DESGASTE	APROVADO - Mínimo 400 Cycles (ASTM D4660-01)
TESTE DE COLAGEM	APROVADO - ASTM D 3359 - 02
PROTEÇÃO ANTI INSETOS	SIM
ENCAIXE	MACHO/FÊMEA
INSTALAÇÃO	COLADO ou FLUTUANTE
SISTEMA DE AQUECIMENTO	ACEITA



COMERCIAL

Curitiba (41) 2106-5198
Whatsapp (41) 9 9911-3302

triangulo.com.br

 [triangulopisos](https://www.instagram.com/triangulopisos)
 [triangulopisosdemadeira](https://www.facebook.com/triangulopisosdemadeira)



CERTIFICAÇÕES



TRIÂNGULO
Pisos de Madeira

IMAGEM ILUSTRATIVA

Pequi Paris

Ficha Técnica

Piso estruturado pronto de madeira natural Pequi.

ESPECIFICAÇÕES

ESPESSURA 16 mm 11,3 mm

LARGURA 190,5 mm 131 mm

CAPA DE MADEIRA NOBRE 3 mm 2 mm

COMPRIMENTO (MM) 305 a 2200 305 a 2200

BRILHO FOSCO FOSCO

CONTEÚDO POR CAIXA 2,515m² 3,458m²

ESCALA JANKA 1570

RETARDANTE FOGO SIM - 0,45watts/cm² (ASTM E648)

TESTE FORMALDEÍDO APROVADO - Menos de 0.01ppm (ASTM D 6007 -2)

TESTE VOC APROVADO - ≤ 0.5 mg/m³ (CA Specification 01350)

TESTE DE DESGASTE APROVADO - Mínimo 400 Cycles (ASTM D4660-01)

TESTE DE COLAGEM APROVADO - ASTM D 3359 - 02

PROTEÇÃO ANTI INSETOS SIM

ENCAIXE MACHO/FÊMEA

INSTALAÇÃO COLADO ou FLUTUANTE

SISTEMA DE AQUECIMENTO ACEITA




COMERCIAL

triangulo.com.br

Curitiba (41) 2106-5198

Whatsapp (41) 9 9911-3302

 [triangulopisos](https://www.instagram.com/triangulopisos)

 [triangulopisosdemadeira](https://www.facebook.com/triangulopisosdemadeira)



CERTIFICAÇÕES



TRIÂNGULO
Pisos de Madeira

IMAGEM ILUSTRATIVA

Pequi Wheat

Ficha Técnica

Piso estruturado pronto de madeira natural Pequi.

ESPECIFICAÇÕES

ESPESSURA	16 mm	11,3 mm	12 mm
LARGURA	190,5 mm	131 mm	131 mm
CAPA DE MADEIRA NOBRE	3 mm	2 mm	3 mm
COMPRIMENTO (MM)	305 a 2200	305 a 2200	305 a 2200
BRILHO	FOSCO	FOSCO	SEMI BRILHO
CONTEÚDO POR CAIXA	2,515m ²	3,458m ²	2,882m ²



ESCALA JANKA	1570
RETARDANTE FOGO	SIM - 0,45watts/cm ² (ASTM E648)
TESTE FORMALDEÍDO	APROVADO - Menos de 0.01ppm (ASTM D 6007 -2)
TESTE VOC	APROVADO - ≤ 0.5 mg/m ³ (CA Specification 01350)
TESTE DE DESGASTE	APROVADO - Mínimo 400 Cycles (ASTM D4660-01)
TESTE DE COLAGEM	APROVADO - ASTM D 3359 - 02
PROTEÇÃO ANTI INSETOS	SIM
ENCAIXE	MACHO/FÊMEA
INSTALAÇÃO	COLADO ou FLUTUANTE
SISTEMA DE AQUECIMENTO	ACEITA



COMERCIAL

triangulo.com.br

Curitiba (41) 2106-5198
Whatsapp (41) 9 9911-3302

 [triangulopisos](https://www.instagram.com/triangulopisos)
 [triangulopisosdemadeira](https://www.facebook.com/triangulopisosdemadeira)



CERTIFICAÇÕES