# PEQUI PARIS

## FICHA TÉCNICA

| | | |
|---|---|---|
| ESPESSURA TOTAL | **16 mm** | **11,3 mm** |
| LARGURA | **190,5 mm** | **131 mm** |
| COMPRIMENTO | 305 a 2200 | 2 mm |
| CAPA MAD. NOBRE | 3 mm | 305 a 2200 |
| BRILHO | FOSCO | FOSCO |
| CONT. DA CAIXA | 2,515m² | 3,458m² |

| | |
|---|---|
| ESPÉCIE | PEQUI |
| DUREZA JANKA | 1945 (pound force) |
| ORIGEM | Brasil - Manejo Florestal Sustentável |
| QUALIDADE | Primeira qualidade, variação de cores naturais. |
| ACABAMENTO | 9 camadas de verniz UV. |
| VERNIZ | Verniz UV Anti-Scratch com Nano Tecnologia: Livre de metais pesados e com alta resistência. |
| INSTALAÇÃO | Colado, Flutuante, Grampeado |
| ENCAIXE | Macho/ Fêmea |
| SUPERF. APLICAÇÃO | Térreo (mediante impermeabilização) e Superior. |
| AQUECIMENTO | Compatível. |
| USO IINDICADO | Residencial ou Comercial - INTERNO |
| GARANTIA | 5 Anos - Para defeitos estruturais do produto. |

## CERTIFICAÇÕES

GREENGUARD GOLD

FSC www.fsc.org FSC® C010968 The mark of responsible forestry

Floresta Própria Certificada.

LACEY ACT COMPLAINT

| | |
|---|---|
| RETARDANTE FOGO | SIM - 0,45watts/cm² (ASTM E648) |
| TESTE FORMALDEÍDO | APROVADO - Menos de 0.01ppm (ASTM D 6007 -2) |
| TESTE VOC | APROVADO - ≤ 0.5 mg/m³ (CA Specification 01350) |
| TESTE DE DESGASTE | APROVADO - ASTM D4660-01 |
| TESTE DE COLAGEM | APROVADO - ASTM D 3359 – 02 |
| TESTE DE ADERÊNCIA | At least 3 B (as standard norm ASTM D 3359 – 02); |

TRIÂNGULO®
Pisos de Madeira

CLIQUE AQUI

VENDAS05@TRIANGULO.COM.BR
WWW.TRIANGULO.COM.BR
INSTAGRAM: @TRIANGULOPISOS