

# CREATIVE

## FICHA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPESSURA TOTAL	12mm
LARGURA	85mm
COMPRIMENTO	425mm
CAPA MAD. NOBRE	3mm
BRILHO	8%
CONT. DA CAIXA	1,734m <sup>2</sup>

## ESPÉCIES

CUMARU  
QUARUBA  
SUCUPIRA  
TAUARI

ORIGEM	Brasil - Manejo Florestal Sustentável
QUALIDADE	Primeira qualidade, variação de cores naturais.
ACABAMENTO	9 camadas de verniz UV.
TRATAMENTO	Critical Radiant Flux Class 1 – 0,45watts/cm <sup>2</sup> (ASTM E68)
VERNIZ	Verniz UV Anti-Scratch com Nano Tecnologia / Livre de metais pesados e com alta resistência.
INSTALAÇÃO	Colado / Flutuante / Grampeado
ENCAIXE	Macho/ Fêmea
SUPERF. APLICAÇÃO	Térreo (mediante impermeabilização) e Superior.
AQUECIMENTO	Tauari, Quaruba.
USO IINDICADO	Residencial ou Comercial - INTERNO
GARANTIA	5 Anos - Para defeitos estruturais do produto.
DUREZA JANKA	Cumaru 3.540 Quaruba 1.570 Sucupira 3.200 Tauari 1.466

## CERTIFICAÇÕES



The mark of  
responsible forestry  
FLORESTA PRÓPRIA  
CERTIFICADA



Teste de Aderência - At least 3 B (as standard norm ASTM D 3359 – 02);  
Glue Bond (ANSI/HPVA EF 2002);  
Emissão de Formaldeído - Menos de 0.01ppm (ASTM D 6007 -2);  
Total VOC (CA Specification 01350) - ≤ 0.5 mg/m<sup>3</sup>;  
Superfície Antibacteriana - Aprovado: ISO 22196, ASTM G21-15, ASTM E2180-07



**TRIÂNGULO**

Pisos de Madeira

VENDAS@TRIANGULO.COM.BR  
WWW.TRIANGULO.COM.BR  
INSTAGRAM: @TRIANGULOPISOS