



## FIGHA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LARGURA	190,5mm	131mm
ESPESSURA TOTAL	14mm	11,3mm
COMPRIMENTO	305 a 2.200mm	305 a 2.200mm
CAPA MAD. NOBRE	3mm	2mm
ACABAMENTO VERNIZ	8%	8%
CONT. DA CAIXA	2,934m <sup>2</sup>	3,458m <sup>2</sup>

ESPÉCIE	Tauari
DUREZA JANKA	1466
ORIGEM	Brasil - Manejo Florestal Sustentável
QUALIDADE	Primeira qualidade, variação de cores naturais.
ACABAMENTO	9 camadas de verniz UV.
TRATAMENTO	Critical Radiant Flux Class 1 – 0,45watts/cm <sup>2</sup> (ASTM E68)
VERNIZ	Verniz UV Anti-Scratch com Nano Tecnologia / Livre de metais pesados e com alta resistência.
INSTALAÇÃO	Colado / Flutuante / Grampeado
ENCAIXE	Macho/ Fêmea
SUPERF. APLICAÇÃO	Térreo (mediante impermeabilização) e Superior.
AQUECIMENTO	Compatível.
USO IINDICADO	Residencial ou Comercial - INTERNO
GARANTIA	5 Anos - Para defeitos estruturais do produto.

Teste de Aderência - At least 3 B (as standard norm ASTM D 3359 – 02);

Glue Bond (ANSI/HPVA EF 2002);

Emissão de Formaldeído - Menos de 0.01ppm (ASTM D 6007 -2);

Total VOC (CA Specification 01350) - ≤ 0.5 mg/m<sup>3</sup>;

Superfície Antibacteriana - Aprovado: ISO 22196, ASTM G21-15, ASTM E2180-07

# NORDIC

Inspirada no estilo de vida nórdico, a Coleção Nordic traz 12 cores com referência ao Carvalho e é produzida com a resistência da madeira brasileira Tauari.

## SONORA NORDIC CORES

Alpine	Lagom
Belyst	Lett
Boreal	Livet
Glatt	Nordic
Harbour	Vinter
Kaffee	Vulkan

## CERTIFICAÇÕES



The mark of  
responsible forestry  
FLORESTA PRÓPRIA  
CERTIFICADA



SUPERFÍCIE  
ANTIBACTERIANA  
PROTEÇÃO CONTRA ATÉ 99.9%  
DAS BACTÉRIAS



**TRIÂNGULO**

Pisos de Madeira

VENDAS@TRIANGULO.COM.BR  
WWW.TRIANGULO.COM.BR  
INSTAGRAM: @TRIANGULOPISOS