

TAUARI VULKAN

ESPECIFICAÇÕES

ESPESSURA TOTAL	14mm	12mm
LARGURA	190,5mm	131mm
COMPRIMENTO	305 a 2.200mm	305 a 2.200mm
CAPA MAD. NOBRE	3mm	3mm
BRILHO	8%	8%
CONT. DA CAIXA	2,934m ²	3,458m ²

ESPÉCIE	Tauari
DUREZA JANKA	1466 (pound force)
ORIGEM	Brasil - Manejo Florestal Sustentável
QUALIDADE	Primeira qualidade, variação de cores naturais.
ACABAMENTO	9 camadas de verniz UV.
TRATAMENTO	Critical Radiant Flux Class 1 – 0,45watts/cm ² (ASTM E68)
VERNIZ	Verniz UV Anti-Scratch com Nano Tecnologia / Livre de metais pesados e com alta resistência.
INSTALAÇÃO	Colado, Flutuante, Grampeado
ENCAIXE	Macho/ Fêmea
SUPERF. APLICAÇÃO	Térreo (mediante impermeabilização) e Superior.
AQUECIMENTO	Compatível.
USO IINDICADO	Residencial ou Comercial (Consultar) - INTERNO
GARANTIA	5 Anos - Para defeitos estruturais do produto.

Teste de Aderência - At least 3 B (as standard norm ASTM D 3359 – 02);

Glue Bond (ANSI/HPVA EF 2002);

Emissão de Formaldeído - Menos de 0.01ppm (ASTM D 6007 -2);

Total VOC (CA Specification 01350) - ≤ 0.5 mg/m³;

Inspire-se com a leveza e o aconchego da Coleção Nordic. As cores remetem ao estilo de vida nórdico, onde a versatilidade e o conforto predominam na decoração. Conheça toda a coleção!

CERTIFICAÇÕES



TRIÂNGULO[®]

Pisos de Madeira

VENDAS@TRIANGULO.COM.BR
WWW.TRIANGULO.COM.BR
INSTAGRAM: @TRIANGULOPISOS