

# CLASSICS

## FICHA DE ESPECIFICAÇÕES

ESPESSURA TOTAL	12mm	12mm	16mm
LARGURA	82,55mm	131mm	190,5mm
COMPRIMENTO	305-2200mm	305-2200mm	305-2200mm
CAPA MAD. NOBRE	3mm	3mm	3mm
BRILHO	Semi-Brilho	Semi-Brilho ou Fosco	Fosco
CONT. DA CAIXA	2,724m <sup>2</sup>	2,882m <sup>2</sup>	2,515m <sup>2</sup>

ORIGEM	Brasil - Manejo Florestal Sustentável
QUALIDADE	Primeira qualidade, variação de cores naturais.
ACABAMENTO	9 camadas de verniz UV.
TRATAMENTO	Critical Radiant Flux Class 1 – 0,45watts/cm <sup>2</sup> (ASTM E68)
VERNIZ	Verniz UV Anti-Scratch com Nano Tecnologia / Livre de metais pesados e com alta resistência.
INSTALAÇÃO	Colado / Flutuante / Grampeado
ENCAIXE	Macho/ Fêmea
SUPERF. APLICAÇÃO	Térreo (mediante impermeabilização) e Superior.
AQUECIMENTO	Pequi, Guajuvira, Tauari, Quaruba.
USO IINDICADO	Residencial ou Comercial - INTERNO
GARANTIA	5 Anos - Para defeitos estruturais do produto.
DUREZA JANKA	Cumaru 3.540   Guajuvira 1.920 Pequi 1.945   Quaruba 1.570   Sucupira 3.200

ESPÉCIES  
Cumaru | Guajuvira  
Pequi | Quaruba | Sucupira

CORES  
VERIFIQUE A DISPONIBILIDADE

### CERTIFICAÇÕES



FLORESTA PRÓPRIA  
CERTIFICADA



Teste de Aderência - At least 3 B (as standard norm ASTM D 3359 – 02);  
Glue Bond (ANSI/HPVA EF 2002);  
Emissão de Formaldeído - Menos de 0.01ppm (ASTM D 6007 -2);  
Total VOC (CA Specification 01350) - ≤ 0.5 mg/m<sup>3</sup>;  
Superfície Antibacteriana - Aprovado: ISO 22196, ASTM G21-15, ASTM E2180-07



**TRIÂNGULO**<sup>®</sup>

Pisos de Madeira

VENDAS@TRIANGULO.COM.BR  
WWW.TRIANGULO.COM.BR  
INSTAGRAM: @TRIANGULOPISOS